



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme de produits | Prisma G |
| Gamme | Prisma |
| Fonction produit | Platine de montage |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma G boîtier |
| Installation description | Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm |
| Produit installé | Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation |
| Description des pôles | 1 3P: Fixe CVS400 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS400 horizontal installation 1 3P: Fixe CVS630 horizontal installation 1 4P: Fixe CVS630 horizontal installation 1 3P: Fixe EZC400 horizontal installation 1 4P: Fixe EZC400 horizontal installation 1 3P: Fixe EZC630 horizontal installation 1 4P: Fixe EZC630 horizontal installation 1 3P: Fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 4P: Fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 3P: Fixe INS500...630 horizontal installation 1 4P: Fixe INS500...630 horizontal installation 1 3P: Fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 4P: Fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 3P: Fixe INV500...630 horizontal installation 1 4P: Fixe INV500...630 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX400 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX400 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX630 horizontal installation 1 4P: Fixe NSX630 horizontal installation |
| Condition of using cable tie | Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal |

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre de modules verticaux | <p>9 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>6 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>6 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>6 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de haut de coffret)</p> <p>6 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire (câble venant de bas de coffret)</p> <p>9 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> <p>9 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut de coffret)</p> |
|--------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Normes | NF EN 61439-2 |
| Certifications du produit | ASEFA |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Lisse Mat |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 250 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,3 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 29 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Poids de l'emballage 2 | 19,05 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 96 |
| Poids de l'emballage 3 | 225,84 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 105 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|