



Principales

Gamme de produits	Prisma G
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	<p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: Fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INV500...630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INV500...630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe NSX630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe NSX630 vertical installation</p>
Condition of using cable tie	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Nombre de modules verticaux	<p>12 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
--------------------------------	---

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm
Hauteur	300 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,61 kg
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	13,78 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------