



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit
Degré de protection IP	IP30
Fonction produit	Panneau de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Resi9: par vis DB 90 - contrôle: par maneton - vertical installation Wattmètres: compteurs d'énergie - vertical installation
Nombre de pôles	1 1P + N: platine de montage support: DB 90 vertical installation 1 3P + N: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	13
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	650 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	4,92 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,92 kg
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	28,5 cm
Longueur de l'emballage 1	62,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Poids de l'emballage 2	157,44 kg

Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------