# Fiche produit Caractéristiques

# 03227

# Prisma - plastron NSXm vertical - 4P - fixe - commande rotative directe - L650





### **Principales**

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact: Fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - vertical installation
Nombre de pôles	4 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
Position de montage	Verticale

#### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	250 mm
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

#### Environnement

Littlioilloill		
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262	

#### Emballage

PCE
1
1,035 kg
26,5 cm
1,5 cm
51 cm
P12
10
22,9 kg
80 cm
80 cm
120 cm
S04
10

Poids de l'emballage 3	10,35 kg	
Hauteur de l'emballage 3	30 cm	
Largeur de l'emballage 3	40 cm	
Longueur de l'emballage 3	60 cm	

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois