

## Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P conduit Prisma Prisma Pack 250 conduit
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p>
Nombre de pôles	<p>1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation</p>
Position de montage	Verticale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,96 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)



## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------


## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	940 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	46 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	9,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	59,52 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---