


# 03275

## Plastron pour NSX630 vertical, commande rotative ou télécommande





## Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p>

Nombre de pôles	1 4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position de montage	Verticale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Linergy FC Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,72 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,7 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	46 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	10,55 kg
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	52,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------