



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | Prisma   |
| Compatibilité de gamme                     | Prisma Prisma P  |
| Fonction produit                           | Rail   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Type de rail                               | Réglable<br>Modulaire  |
| Produit installé                           | <p>TeSys: Fixe GV2L<br/>         TeSys: Fixe GV2P<br/>         TeSys: Fixe GV3<br/>         Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton<br/>         Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton<br/>         Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton<br/>         Altistart: ATS01N<br/>         Altistart: ATS01N103/106FT<br/>         TeSys: Fixe contacteurs D ou K &lt;= 40 A - horizontal installation<br/>         TeSys: Fixe contacteurs GV2 + D ou K &lt;= 40 A - horizontal installation<br/>         TeSys: Fixe TeSys U - horizontal installation<br/>         Powerlogic: PM5500<br/>         Powerlogic: iEM3000<br/>         Powerlogic: PM3000<br/>         Powerlogic: PM5563RD<br/>         Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation<br/>         Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> |
| Description des pôles                      | <p>9 3P: Fixe GV2L<br/>         9 3P: Fixe GV2P<br/>         7 3P: Fixe GV3<br/>         1 3P: Fixe NG160<br/>         1 4P: Fixe NG160<br/>         1 3P: Fixe NG160 NA<br/>         1 4P: Fixe NG160 NA<br/>         9 4P: Fixe contacteurs D ou K &lt;= 40 A horizontal installation<br/>         9 3P: Fixe contacteurs GV2 + D ou K &lt;= 40 A horizontal installation<br/>         9 3P: Fixe TeSys U horizontal installation<br/>         1 3P ou 4P: Fixe NSXm vertical installation</p>   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Installation description        | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm  |
| Hauteur nominale de l'enveloppe | 2000 mm   |
| Nombre de modules verticaux     | 5 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule<br>6 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule<br>4 module(s): ATS01N103/106FT dans 650 mm largecellule<br>3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule<br>3 module(s): GV2L, direct dans 650 mm largecellule<br>3 module(s): GV2P, direct dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): GV3, direct dans 650 mm largecellule<br>4 module(s): iEM3000 dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule<br>8 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule<br>4 module(s): PM3000 dans 650 mm largecellule<br>3 module(s): PM5500 dans 650 mm largecellule<br>3 module(s): PM5563RD dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule<br>4 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule<br>5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule<br>8 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 650 mm largecellule |
| Pas de 9 mm                     | 48  |
| Quantité du lot                 | Lot de 1  |
| Hauteur                         | 30 mm   |
| Largeur                         | 563 mm  |
| Profondeur                      | 325 mm  |
| Poids du produit                | 0,86 kg   |
| Couleur                         | Naturel   |
| Matière                         | Métal   |

## Environnement

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Normes                    | CEI 61439-1<br>NF EN 61439-2 |
| Certifications du produit | ASEFA                        |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 850 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 5 cm      |
| Longueur de l'emballage 1      | 52 cm     |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Poids de l'emballage 2         | 17,9 kg   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm     |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160       |
| Poids de l'emballage 3         | 147,04 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|