



Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 3P: Fixe CVS100...160 horizontal installation 1 3P: Fixe CVS250 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 3P: Fixe NSX250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	141 mm
Poids du produit	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS100...160 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS250 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS100...160 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS250 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,15 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	9,95 kg
Hauteur de l'emballage 2	20 cm
Largeur de l'emballage 2	33 cm
Longueur de l'emballage 2	61 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	128
Poids de l'emballage 3	161,12 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
