



Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Produit installé	Compact: Fixe INS2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV2000...2500 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV630b...1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe NS1600b - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NS2000 à 3200 - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 3P: Fixe INS2000...2500 vertical installation 1 4P: Fixe INS2000...2500 vertical installation 1 3P: Fixe INS630b...1600 vertical installation 1 4P: Fixe INS630b...1600 vertical installation 1 3P: Fixe INV2000...2500 vertical installation 1 4P: Fixe INV2000...2500 vertical installation 1 3P: Fixe INV630b...1600 vertical installation 1 4P: Fixe INV630b...1600 vertical installation 1 3P: Fixe NS1600b vertical installation 1 4P: Fixe NS1600b vertical installation 1 3P: Fixe NS2000 à 3200 vertical installation 1 4P: Fixe NS2000 à 3200 vertical installation
Nombre de modules verticaux	16 module(s): INS2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INS2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INS630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): INV2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): INV630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NS1600b, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NS2000 à 3200, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés auxquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact INS2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact INS2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS630b...1600 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS630b...1600 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INV2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INV2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact INV2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact INV2000...2500 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INV630b...1600 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INV630b...1600 Fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NS1600b Fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NS1600b Fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact NS2000 à 3200 Fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule Compact NS2000 à 3200 Fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	17,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------