



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | Prisma  |
| Compatibilité de gamme                     | Prisma Prisma P cubicle   |
| Fonction produit                           | Plastron  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation   |
| Type de plastron                           | Découpe   |
| Produit installé                           | <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> |
| Nombre de pôles                            | <p>1 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation</p>   |
| Position de montage                        | Horizontale   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire      | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm                     |
| Position du raccordement            | Connexion directe  |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 5  |
| Normes                              | NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1                                   |
| Certifications du produit           | ASEFA  |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 250 mm   |
| Largeur                             | 500 mm   |
| Poids du produit                    | 1,04 kg  |
| Matière                             | Acier  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Lisse   |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9001)   |

## Environnement

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN/CEI 62262 |
|--------------------|----------------------------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,04 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 26 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 51 cm    |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 10,74 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 17 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 27 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 53 cm    |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Poids de l'emballage 3         | 32,22 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---