



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | Prisma  |
| Compatibilité de gamme                     | Prisma Prisma P cubicle   |
| Fonction produit                           | Plastron  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation   |
| Type de plastron                           | Découpe   |
| Produit installé                           | <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nombre de pôles     | 2 3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation<br>2 4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation<br>2 3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation<br>2 4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation |
| Position de montage | Verticale  |

## Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire      | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm                     |
| Position du raccordement            | Connexion directe<br>Linergy FC                                |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 7  |
| Normes                              | NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1                                   |
| Certifications du produit           | ASEFA  |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 350 mm   |
| Largeur                             | 500 mm   |
| Poids du produit                    | 1,22 kg  |
| Matière                             | Acier  |
| Finition de la surface              | Mat<br>Lisse   |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9001)   |

## Environnement

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN/CEI 62262 |
|--------------------|----------------------------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,22 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 36 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 51 cm    |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 12,8 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 37 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 17 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 53 cm    |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80       |
| Poids de l'emballage 3         | 102,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|