


Fiche produit

Caractéristiques

03671

Plastron pour UA ou BA



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Inverseur de source: Fixe BA controller - horizontal installation Inverseur de source: Fixe contrôleur UA - horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,74 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	740 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	9,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	23 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	180
Poids de l'emballage 3	145,6 kg
Hauteur de l'emballage 3	48 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------