



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: extraire NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT12 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact: extraire NT16 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p>
Nombre de pôles	<p>1 3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p>
Position de montage	<p>Verticale</p> <p>Horizontale</p>

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,8 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm
Largeur de l'emballage 1	39,9 cm
Longueur de l'emballage 1	50 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	9,362 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	86,9 kg
Hauteur de l'emballage 3	76 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
