


Fiche produit

Caractéristiques

04047

Prisma - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX (Distribloc) - 125A - L=210mm - x 4



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DX
Fonction produit	Raccordement flexible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Product name	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier Prisma Prisma Pack 160 boîtier Prisma Prisma Pack 250 boîtier Linergy Linergy DX répartiteur
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy DX répartiteur
Installation description	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 800 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Produit installé	Multi 9: Fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Acti 9: Fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe C120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe C120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation
Conditions d'utilisation	Connecteur additionnel nécessaire pour INS40...160 (à commander séparément)
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A
Longueur	240 mm
Poids du produit	0,52 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	520 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	34 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	8,12 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	135,12 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------