


Fiche produit

Caractéristiques

04104

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 4P - L= 450 mm (Powerclip)



Principales

Gamme	Linergy
Product name	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Degré de protection IP	IPxx B
Fonction produit	Jeu de barres
Description du jeu de barre	Barre isolée
Équipement fournis	Couvercles clipsables
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Description des pôles	4P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière Droit, position de fonctionnement: latéral
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Coffret Pack
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	8,5 kA (1 s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I ² t à l'enclenchement	72250 kA ² .s
Courant admissible	125 A
Longueur	450 mm
Poids du produit	1,42 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,42 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	55 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------