

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 04128

## Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)



### Principales

Gamme	Linergy
Product name	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Degré de protection IP	IPxx B
Fonction produit	Jeu de barres
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Description des pôles	4P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension d'isolement	750 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA (1 s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	52,5 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	400000 kA <sup>2</sup> .s
Courant admissible	400 A
Longueur	1400 mm
Poids du produit	8,94 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

### Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Robustesse mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,97 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	152,5 cm
Type d'emballage 2	P2M

Nb produits dans l'emballage 2	27
Poids de l'emballage 2	242 kg
Hauteur de l'emballage 2	46 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------