

Fiche produit

Caractéristiques

04172

Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1400 mm - lot de 4



Principales

Gamme	Linergy
Product name	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	40 kA
I ² t à l'enclenchement	169000 kA ² .s
Section du jeu de barre	20 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Poids du produit	4,94 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Support thickness	5 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,94 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	150 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	56
Poids de l'emballage 2	286,96 kg

Hauteur de l'emballage 2	21 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------