
Fiche produit Caractéristiques

04404

Linergy FC - répartiteur Compact NSX/INS/INV 100/250 fixe maneton 4P - JdB LGY





Principales	
Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy FC
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit	Alimentation de l'appareil
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Nombre d'appareils	3 (4P)
Équipement fournis	Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm	
Produit installé	Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation	
Description des pôles	4P	
Sens de montage	Horizontal	
Support de montage	Platine de montage	
[Ui] tension d'isolement	750 V CA	
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	
[le] courant assigné d'emploi	675 A à 40 °C	
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V	
[lpk] courant assigné de crête admissible	50 kA	
l²t à l'enclenchement	25000000 A².s	
Courant admissible	675 A à 40 °C 615 A à 60 °C 570 A à 70 °C	
Mode de raccordement	Alimentation: barres flexibles (phase / neutre) , 32 x 5 mm Sortie: kit enfichable (phase / neutre) , 3 départs	
Quantité du lot	Lot de 1	
Longueur	440 mm	
Hauteur	132 mm	
Profondeur	235 mm	
Poids du produit	8 kg	
Couleur	Noir	

Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	KEMA ASEFA

Emballage

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,56 kg
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	46 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	35
Poids de l'emballage 2	229,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium		
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh		
Sans SVHC REACh	Oui		
Directive RoHS UE	Conforme [☑] Déclaration RoHS UE		
Sans métaux lourds toxiques	Oui		
Sans mercure	Oui		
Information sur les exemptions RoHS	© Oui		
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine		
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit		
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.		
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes		

Garantie contractuelle

Carattile Contractions		
Garantie	18 mois	