


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08138

## Porte transparente 24 modules coffret



### Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type of door	Transparent
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Installation description	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Door opening angle	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1230 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm
Poids du produit	8,2 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9,05 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	62,5 cm
Longueur de l'emballage 1	127 cm

Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	123 kg
Hauteur de l'emballage 2	99 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	127 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------