



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Conduit
Conformité	Coffret mural - largeur 600 mm
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoire	Wall-mounted duct - width 300 mm
Installation du coffret	En saillie
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type of front plate	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Normes	CEI 62208 NF EN 61439-2 CEI 61439-1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	4,86 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 with door
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,860 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,050 dm
Largeur de l'emballage 1	4,400 dm
Longueur de l'emballage 1	5,100 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------