

Fiche produit

Caractéristiques

08186

Porte de gaine 18 modules coffret



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type of door	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Installation description	Wall-mounted duct - width 300 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Door opening angle	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	18
Matière du coffret	Poignée: polyamide Plaque: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	930 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	33 mm
Poids du produit	3,48 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	33,5 cm
Longueur de l'emballage 1	96,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30

Poids de l'emballage 2	147 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------