


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08234

## Porte transparente 33 modules armoire



### Principales

|                        |  |
|------------------------|--|
| Gamme                  | Prisma   |
| Fonction produit       | Porte  |
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma G boîtier  |
| Équipement fournis     | Porte<br>Poignée<br>Serrure à clé (clé 405)<br>Autre verrouillage et insert à commander<br>séparément<br>3 charnière |
| Type of door           | Transparent  |
| Degré de protection IP | IP43 avec porte, auvent et joint IP43<br>IP30 sans porte<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent             |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Installation description            | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret d'extension - largeur 600 mm |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible   |
| Nombre de verrous                   | 3  |
| Door opening angle                  | 130 °  |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 33   |
| Matière du coffret                  | Poignée: polyamide<br>Verre<br>Plaque: feuille d'acier traité    |
| Quantité du lot                     | Lot de 1   |
| Hauteur                             | 1830 mm  |
| Largeur                             | 600 mm   |
| Profondeur                          | 33 mm  |
| Poids du produit                    | 11,54 kg   |
| Matière                             | Verre  |
| Finition de la surface              | Lisse<br>Mat   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9001)   |

### Environnement

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK       | IK08 se conformer à EN/CEI 62262                               |
| Normes                   | NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1                                   |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 11,54 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 63,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 171,5 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 2             | P2M       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Poids de l'emballage 2         | 150,02 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 120 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 200 cm    |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|