

Fiche produit

Caractéristiques

08243

Prisma - Armoire L850 - H1680 - IP30 - 30M

Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Boîtier
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoire	Armoire - largeur 850 mm
Installation du coffret	En saillie
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé
Type of front plate	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	30
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2 CEI 62208

Complémentaires

[U] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	850 mm
Hauteur	1680 mm avec plinthe:
Profondeur	205 mm
Poids du produit	29,5 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 with door
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	29,500 kg
Hauteur de l'emballage 1	1680,000 mm
Largeur de l'emballage 1	31,000 mm
Longueur de l'emballage 1	851,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------