

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08324

## Porte pleine IP55 15 modules



### Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type of door	Opaque
Degré de protection IP	IP55

### Complémentaires

Installation description	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Door opening angle	180 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	850 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	26 mm
Poids du produit	13,54 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	13,3 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	60,5 cm
Longueur de l'emballage 1	84,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	270,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	87 cm

Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------