

Fiche produit

Caractéristiques

08329

Porte pleine IP55 33 modules



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type of door	Opaque
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Installation description	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Door opening angle	180 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1750 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	26 mm
Poids du produit	26,76 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	26,761 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	174 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	22
Poids de l'emballage 2	588,742 kg
Hauteur de l'emballage 2	95 cm

Largeur de l'emballage 2	200 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------