

Fiche produit

Caractéristiques

08513

Porte pleine IP30 L300



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle duct
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	Posé au sol
Type of door	Opaque
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Installation description	Gaine cellule - largeur 300 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Door opening angle	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	10,18 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	31 cm
Longueur de l'emballage 1	203,5 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	305,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	105 cm

Largeur de l'emballage 2	203 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	P2M
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	305,4 kg
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	202,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------