Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva FIX - cheville 8x45

1005016

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Application de l'appareil	Installation légère
Diamètre de perçage	8 mm béton 8 mm brique 7 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	45 mm
Diamètre de la vis	5…6 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)

Complémentaires

Capacité de charge pratique	Cisaillement: 1,2 kN pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 0,8 kN pour béton C25 6) Cisaillement: 0,7 kN pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 0,4 kN pour brique pleine 6) Cisaillement: 0,25 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 0,1 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Capacité de charge pratique	Cisaillement: 120 kg pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 80 kg pour béton C25 6) Cisaillement: 70 kg pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 40 kg pour brique pleine 6) Cisaillement: 25 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 10 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Marron
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-50…80 °C
Diamètre	8 mm
Longueur	40 mm

Environnement

Quantité par lot	Lot de 100
Vente par quantité indivisible	1
Poids Net	0,00128 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	0,120 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	5,500 cm
Poids de l'emballage 2	200,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**