

Fiche produit

Caractéristiques

13168M

Mureva coffret Polyvalent face lisse 18+1

Modules 448x460mm



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Mureva |
| Nom du produit | Mureva Enclosure |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche |
| Type d'extensibilité | Coffret polyvalent pour sortie de courant |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 18 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 18 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Classe II Double isolation |
| Équipement fournis | 1 bride d'attache |
| Type de face avant | Transparent |
| Puissance dissipée en W | 28 W |
| In courant assigné d'emploi | 90 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 17 |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 448 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Profondeur interne | 91 mm |
| Couleur | Porte: vert Habillage: gris clair (RAL 7035) |
| Pays cible | France Belgique |

Environnement

| | |
|--|--|
| Normes | CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 50102 |
| Caractéristiques environnement (UV) | Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 17,300 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 47,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,480 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 11 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 83,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 48,000 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|