

Fiche produit

Caractéristiques

13168

Kaedra - coffret - polyvalent face lisse - 448 x 460 mm - 19 modules



Principales

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Gamme | Kaedra |
| Fonction produit | Coffret étanche |
| Type d'habillage | Coffret polyvalent pour sortie de courant |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 18 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 18 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II |
| Type de face avant | Transparent |
| Puissance dissipée en W | 28 W |
| In courant assigné d'emploi | 90 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 17 |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 448 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Profondeur interne | 91 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035) |
| Pays cible | France |

Environnement

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes | EN 50102 IEC 60439-3 CEI 60529 IEC 670 EN 50262 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 50102 |
| Environmental characteristics (UV) | Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,43 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 46,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 47 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Poids de l'emballage 2 | 73,74 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|