



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire programmable avec fonction minuterie
Nom abrégé de l'appareil	IC2000P+
Fonction de l'appareil	Bâtiment
Équipement fournis	Cellule à fixation murale
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA, (2300 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (2600 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (10 x 36 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (2 x 100 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent, ballast : électronique, (6 x 58 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (6 x 58 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 11 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 15 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (7 x 20 W) Lampe fluocompacte, ballast : électronique, (9 x 7 W) Tube fluorescent, ballast : électronique, (9 x 36 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (26 x 36 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (20 x 58 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (10 x 100 W) Lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle, (250 VA) Tube fluorescent double, ballast : électronique, (5 x (2 x 36 W)) Tube fluorescent double, ballast : électronique, (3 x (2 x 58 W))
Type de batterie	Lithium
Langue utilisateur	Néerlandais Anglais Finlandais Français Allemand Italien Portugais Espagnol Suédois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Puissance consommée	3 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Courant commuté maximum	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
Classe d'isolation électrique	Classe II
Précision de mesure	< +/- 1 s/jour
Nombre de canaux	1
Pas de 9 mm	5
Nombre maximal de commutations	42
Durée minimale de l'intervalle	1 mn
Fonctions disponibles	Changement de l'heure automatique Couplage avec fonctions minuterie
Type de commande	Par mesure de la luminosité
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Plage de réglage de temporisation	80 s (par défaut) 20...140 s (à la fermeture) 20...140 s (sur coupure de contact)
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 5 à 6 ans
Type de réglage	Programmation hebdomadaire
Réglage de l'intensité lumineuse	2...50 lx 350...2100 lx 60...300 lx
Mode de raccordement	X 1 bornes à vis : <= 6 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	83,5 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Poids	323 g

Environnement

degré de protection IP	IP55 IP20 B
normes	EN 60529 EN 60730-1
température de fonctionnement	-20...50 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0519 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------