



Baie NetShelter™ SX

Le rack IT dont vous pouvez être sûr

Avec les baies NetShelter SX, offrez à votre entreprise le savoir-faire d'un acteur mondial, avec une solution durable et une qualité inégalée.



Plus d'IT dans moins d'espace

- Baies IT de qualité, conçues pour les applications IA et l'excellence au quotidien.
- Capacité de charge, flux d'air et sécurité exceptionnels.



Longévité durable

- Construit pour durer, s'adapter et être réutilisé.
- Réduction de 3,3 % des émissions de carbone pour les modèles de dernière génération.
- Éligible au recyclage à 97 %.
- Profil environnemental (PEP) complet disponible.



Tranquillité d'esprit

- Construction tout acier sécurisée par un système de verrouillage à 3 points
- Garantie de 5 ans



Simplification des opérations

- Rend les opérations quotidiennes plus efficaces et plus prévisibles.
- Nombreuses caractéristiques qui rendent l'installation plus rapide, plus facile et plus précise.
- Espace suffisant pour l'équipement, l'organisation et l'entretien.



Compléter la solution

NetBotz™ offre une sécurisation de l'environnement d'installation et physique renforcé.

NetShelter Intelligent Rack PDUs pour distribuer, mesurer et gérer la puissance.

Smart-UPS™ Modular Ultra pour délivrer "on-line" une haute densité de puissance sécurisée avec une autonomie modulable à partir de batteries lithium-Ion.

EcoStruxure™ IT assure une surveillance et un contrôle basés sur le cloud.



Caractéristiques techniques



	NetShelter SX (dernière génération)	NetShelter SX (original)
Charge statique	1814 kg* ^{new}	1700 kg*
Charge dynamique	1020 kg*	1020 kg*
Rails de montage des équipements	19" EIA, réglage par incréments de 6 mm	19" EIA, réglage par incréments de 6 mm
Perforation de la porte	80% ^{new}	69%
Pivotement de la porte avant	270° (180° baies côte à côte), réversible, façade incurvée ^{new}	130°, réversible, façade incurvée
Pivotement de la porte arrière	270°, façade plate ^{new}	130°, façade plate
Panneaux latéraux	Verrouillable	Verrouillable
Kit de baies	Inclus	Inclus
Toit	8 points d'entrée de câbles larges	8 points d'entrée de câbles larges
Plaque de fond	Option	Option
Verrouillage	Verrouillage à 3 points à l'avant ^{new}	Verrouillage à un point à l'avant
Roulettes et pieds de réglage	Inclus	Inclus
Accessoire arrière	Supports d'accessoires 0U pleine hauteur*	Supports d'accessoires 0U pleine hauteur*
Poignées de porte**	Verrouillage par clé**	Verrouillage par clé**
Montage sans outils	Porte avant, toit, rails de montage, support pour accessoires, goulotte de toit (en option)	Porte avant, toit, rails de montage, support pour accessoires, goulotte de toit (en option)
Garantie	5 ans	5 ans

*Spécifications en fonction de la référence produit. ** Serrure à combinaison, accès par carte magnétique et cylindres à clé unique disponibles en option.

	Modèle (Noir)	Modèle (Blanc)	Unités de rack	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur max de l'équipement (mm)	Charge statique (kg)	Charge dynamique (kg)	Portes & panneaux latéraux	Support accessoires 0U
NetShelter SX dernière génération)	AR3100B2	-	42	1991	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3150B2	-	42	1991	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3300B2	AR3300W2	42	1991	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3350B2	AR3350W2	42	1991	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3105B2	-	45	2124	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3155B2	-	45	2124	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3305B2	-	45	2124	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3355B2	-	45	2124	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3107B2	-	48	2258	600	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3157B2	-	48	2258	750	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3307B2	AR3307W2	48	2258	600	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3357B2	AR3357W2	48	2258	750	1200	1048	1814	1020	✓	4
	AR3180B2	-	42	1991	800	1070	915	1814	1020	✓	2
	AR3380B2	AR3380W2	42	1991	800	1200	1048	1814	1020	✓	4
AR3187B2	-	48	2258	800	1070	915	1814	1020	✓	2	
AR3387B2	AR3387W2	48	2258	800	1200	1048	1814	1020	✓	4	
NetShelter SX (original)	AR3003	-	12	658	600	889	756	272	272	✓	2
	AR3103	-	12	658	600	1070	921	272	272	✓	2
	AR3006	-	18	925	600	889	756	408	408	✓	2
	AR3106	-	18	925	600	1070	921	408	408	✓	2
	AR3104	-	24	1198	600	1070	915	1360	1020	✓	2
	-	AR3100W	42	1991	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3100TA	-	42	1991	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3150W	42	1991	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3150W	45	2124	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3105TAA	-	45	2124	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3155W	45	2124	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3305W	45	2124	600	1200	1048	1700	1020	✓	4
	-	AR3355W	45	2124	750	1200	1048	1700	1020	✓	4
	-	AR3107W	48	2258	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3107TAA	-	48	2258	600	1070	915	1700	1020	✓	2
	-	AR3157W	48	2258	750	1070	915	1700	1020	✓	2
	AR3307X674	AR3308W	52	2436	600	1200	1048	1700	1020	✓	4
	AR3158	-	52	2436	750	1070	915	1700	1020	✓	2
AR3357X674	AR3358W	52	2436	750	1200	1048	1700	1020	✓	4	