



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Nombre total de modules de 18 mm	48

Complémentaires

Nombre de voies	48 voies N + 3 L (équilibré)
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 3P + N 1x 3P 3x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA Ph/Ph 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	96
Largeur	864 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iDPN Acti 9 DT40 Acti 9 ITG40 Acti 9 DT40 Vigì Multi 9 N40 Vigì / N40 Vigì / Vigì TG40

Environnement

normes	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------