Fiche produit Caractéristiques

21115 P25M - bloc limiteur 63A



Principales

Timolpaics	
Application du disjoncteur	Télécommande
Gamme de produits	P25M
Nom de l'appareil	Bloc limiteur
Description des pôles	3P

Complémentaires

[In] courant nominal	63 A	
Pouvoir de coupure	100 kA à 415 V CA	
Mode d'installation	Fixé dessous Fixé dessus	
Support de montage	Kit enfichable	
Pas de 9 mm	5	
Type de raccordement	Bornes type tunnel25 mm² souple	

Environnement

Normes	IEC 947-2	
	IEC 947-4	
Certifications du produit	NEMKO	
	CEBEC	
	SEMKO	
	DEMKO	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	117 g	
Hauteur de l'emballage 1	4 cm	
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	30	
Poids de l'emballage 2	3,86 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois