Fiche technique du produit

Spécifications



P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MX - 220..240Vca 50Hz

21127

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
[In] courant nominal	AC-15 3,3 A at 240 V, CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 P25M
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symmétrique
Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	82 mm
Poids Net	0,114 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 1…2,5 mm² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75…2,5 mm² - flexible Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² - flexible avec embout Borne de serrage - 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75…2,5 mm² - flexible Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² - flexible avec embout
Couple de serrage	1,4 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-2
Certifications du produit	CEBEC NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…60 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-40…80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,700 cm
Largeur de l'emballage 1	8,200 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	111,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,976 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	**Aucun produit chimique PFAS OCDE présent**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**29**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**