

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT INS - INSE80 norme UL - 80A - 3P - poignée noire

28998

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Nom du produit	INSE81
Nom d'interrupteur-sectionneur	InterPacT INSE80
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A CA 50/60 Hz 600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	10 kA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz 100 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 240 V CA à 50/60 Hz 18 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 600 V CA à 50/60 Hz 50 kA avec fusibles 100 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz 65 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 480 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui

Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique Platine
Raccordement amont	Avant
Raccordement aval	Avant
Durée de vie électrique	6000 cycle pleine charge
Hauteur	100 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	62,5 mm
Poids Net	0,8 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 5.2 UL 508
Certifications du produit	KEMA ASEFA ASTA

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,100 cm
Largeur de l'emballage 1	15,700 cm
Longueur de l'emballage 1	33,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,020 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	70 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	65 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.9 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	89
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.