Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPacT - ComPacT - Automatisme de contrôle BA 220/240VCA - 50-60Hz

29376

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	MasterPacT NW MasterPacT NT ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS100...630
Nom du produit	BA
Nom de l'appareil	BA
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA à 50/60 Hz
Mode opératoire	Arrêt (source normale et de remplacement désactivées) Opération forcée sur source normale Opération forcée sur source de remplacement Opération automatique
Appareillage inter-verrouillé	ComPacT NS630b...1600 MasterPacT NW ComPacT NS100...630 MasterPacT NT
Modes de sélection	Disjoncteur sur R Disjoncteur sur N
Fonction complémentaire	Contact supp : transfert vers source de remplacement uniquement si contact fermé Transfert volontaire vers source remplacement (p. ex. commandes gestion énergie)
Signalisation locale	Erreur de déclenchement Off On
Fonction test	En appuyant sur le bouton de test à l'avant du contrôleur
Type d'entrée	Contacts client demande volontaire de transfert vers la source R
Type de sortie	Contacts client: demande volontaire de transfert vers la source R
[Ith] courant thermique conventionnel	8 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Environnement

Normes	CEI 947-5-1
Degré de protection IP	IP20 connecteurs : se conformer à EN 60529 IP40 avant : se conformer à EN 60529 IP30 côté : se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	Avant: IK07 se conformer à EN 50102

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,27 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,23 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative



