Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT INS/INV - interrupteur sectionneur - INSJ 400 - 400A - 3 Pôles

31136

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Nom du produit	INSJ401
Nom d'interrupteur-sectionneur	InterPacT INSJ400
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A CA 50/60 Hz 600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	100 kA protégé par un disjoncteur NSJ400 - 400A 480 V CA à 50/60 Hz 150 kA protégé par un disjoncteur NSJ400 - 400A 240 V CA à 50/60 Hz 20 kA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz 25 kA protégé par un disjoncteur NSJ400 - 400A 600 V CA à 50/60 Hz 50 kA avec fusibles 400 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui

Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Platine
Raccordement amont	Avant
Raccordement aval	Avant Arrière
Durée de vie mécanique	5000 cycle conforme à UL 508
Durée de vie électrique	1000 cycle pleine charge
Hauteur	205 mm
Largeur	185 mm
Profondeur	130 mm
Poids Net	4,6 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 5.2 UL 508

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,700 cm
Largeur de l'emballage 1	19,100 cm
Longueur de l'emballage 1	22,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,049 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,432 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**371 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**31 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**330 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**8 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité**
Numéro SCIP	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**89**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**