
# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NS - contact auxiliaire SD - fixe - manuel - pour ComPacT

33004

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Contact auxiliaire |
| **Nom de l'appareil** | SD |
| **Application de l'appareil** | Surveillance de l'état du disjoncteur |
| **Compatibilité de gamme** | ComPacT ComPacT NS630b...1600<br>ComPacT ComPacT NS1600b...3200 |
| **Composition de contacts de signalisation** | 1 NO/NF |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Signalisation locale** | Signalisation de déclenchement pour relais indicateur de déclenchement |
| **Type de contacts auxiliaires** | Standard |
| **Mode d'installation** | Encliquetable |
| **[Ith] courant thermique conventionnel** | 6 A |
| **Pouvoir de coupure (A)** | AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A at 24 V CC<br>DC-12: 2,5 A at 48 V CC<br>DC-12: 0,6 A at 110 V CC<br>DC-12: 0,3 A at 250 V CC<br>DC-14: 1 A at 24 V CC<br>DC-14: 0,2 A at 48 V CC<br>DC-14: 0,05 A at 110 V CC<br>DC-14: 0,03 A at 250 V CC |
| **Charge minimum** | 100 mA à 24 V CC |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 10,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 29,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S01 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 50 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 15,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 15,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 1,591 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 1600 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 45,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 62,912 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Le produit contient des halogènes au-delà des seuils** |
| sans PVC | **Oui** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |