Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - télécommande MCH - sp - 200-250Vcc - pour MasterPacT, ComPacT

33188

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	MasterPacT NT
Gamme	MasterPacT
Nom de l'appareil	motoréducteur MCH
Type de produit ou équipement	Mécanisme moteur
Application de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT disjoncteur
[Uc] tension circuit de commande	220/240 V CC

Complémentaires

Type de commande	Mécanisme moteur
Temps de charge maximum	3 s
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Réglage du seuil en tension	0,85...1,1 Un
Puissance consommée maximale en VA	180 W
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièces détachées pour MasterPacT NT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	783,500 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,949 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	128

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	115,592 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**73**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**