

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - déclench volt MN tempo non réglable - 100-130Vca/cc - pr NS630-3200

33684

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT MasterPacT MasterPacT NW ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 MasterPacT MasterPacT NW UL 489 MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT MasterPacT NW DC
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur à minimum de tension
[Uc] tension circuit de commande	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	0,25 s
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Puissance d'appel de l'alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	0,25 s
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	149,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,169 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	109 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	6
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.