Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - déclench volt MN tempo non réglable - 200-250Vca/cc - pr NS630-3200

33685

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT MasterPacT MasterPacT NW ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 MasterPacT MasterPacT NW UL 489 MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT MasterPacT NW DC
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur à minimum de tension
[Uc] tension circuit de commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	0,25 s
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Puissance d'appel de l'alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	0,25 s
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	147,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,73 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**109 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**6**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**