Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600

33698

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	MCH
Type de produit ou équipement	Mécanisme moteur
Application de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT NS630b...1600 disjoncteur
Type de commande	Communicant
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	1600 A 800 A 630 A 1000 A 1250 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse du disjoncteur	60 ms +/- 10 ms ouvert 60 ms +/- 10 ms fermé
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée maximale en VA	180 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**7c479875-b986-4ae2-a2e9-f5f369faf4e7**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**73**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**