


Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - châssis - 3P - sans raccordement - débrochable - pour NS630-1250

33722

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Châssis
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT06 MasterPacT MasterPacT NT08 MasterPacT MasterPacT NT10 MasterPacT MasterPacT NT12 ComPacT ComPacT NS630b...1600
Nom de disjoncteur	ComPacT NS630bNA ComPacT NS630bN ComPacT NS630bH ComPacT NS800NA ComPacT NS800N ComPacT NS800H ComPacT NS1000NA ComPacT NS1000N ComPacT NS1000H ComPacT NS1250NA ComPacT NS1250N ComPacT NS1250H MasterPacT NT06HA MasterPacT NT06H1 MasterPacT NT06H2 MasterPacT NT08HA MasterPacT NT08H1 MasterPacT NT08H2 MasterPacT NT10HA MasterPacT NT10H1 MasterPacT NT10H2 MasterPacT NT12HA MasterPacT NT12H1 MasterPacT NT12H2
Description des pôles	3P
Niveau de performance	H2 NA H H1 N HA

Complémentaires

Mode d'installation	Débrochable
[In] courant nominal	1250 A

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	53,000 cm
Largeur de l'emballage 1	40,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	17,605 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	90,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	117,630 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	961 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	204 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	691 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	46 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	0d2b79c1-bad6-48e6-81e2-781421341d7d
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
Sans silicone	Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	70
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.