
Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca - débrochable - pr NS630-3200

33814

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	MasterPacT NT ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Libération de tension
Application de l'appareil	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip) Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	277 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Débrochable
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS630b...1600

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,7...1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms +/- 10 % pour MasterPacT NT 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600
Puissance au maintien	4,5 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,169 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**24 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**21 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**74**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**