Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - module COM Eco-Modbus - fixe - manuel - pour NS1600-3200

33988

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ComPacT NS1600b...3200
Nom de l'appareil	Eco Modbus COM
Type de produit ou équipement	Module de communication
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS1600b...3200

Complémentaires

Type de réseau de communication	Eco Modbus
Mode d'installation	Fixe
Type de commande	Bouton-poussoir ON/OFF
Localisation sur l'appareil	Derrière unité de contrôle
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Courant d'alimentation max	0,03 A
Hauteur	90 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	58 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,064 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**85 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**72 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**Ff15cb43-34fc-413d-8cc7-5d5b81b9b872**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**3**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**