Fiche technique du produit

Spécifications



ComPact NS - MasterPact NT - Raccordement fixe horizontal amont - 800/1200A - 3P

34101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	MasterPacT NT UL 489
Type de produit ou équipement	Connexion arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de racordement
Compatibilité de gamme	MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT NT08 disjoncteur MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT NT10 disjoncteur MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT NT12 disjoncteur
Description des pôles	3P
Mode d'installation	Fixe
[In] courant nominal	800…2000 A

Complémentaires

Emplacement du raccordement	Arrière
Localisation sur l'appareil	Partie supérieure
Position du raccordement	Horizontal
"Pas" de raccordement	70 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,7 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**37 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**98**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**