# Fiche technique du produit

Spécifications



## MasterPact NT/NW - Commande motorisée - pour MCH - 24/30Vcc - fixe

47390

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Nom de l'appareil** | motoréducteur MCH |
| **Type de produit ou équipement** | Mécanisme motoréducteur MCH |
| **Application de l'appareil** | Moteur de réarmement automatique |
| **Compatibilité de gamme** | MasterPacT NT disjoncteur |
| **Type de commande** | Mécanisme moteur |
| **[Uc] tension circuit de commande** | 24...30 V CC |
| **Mode de montage du disjoncteur** | Fixe |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Temps de charge maximum** | 3 s |
| **Puissance consommée maximale en VA** | 180 VA |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,400 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 12,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 17,800 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 829,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 10,368 kg |
| **Type d'emballage 3** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 96 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 45,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 94,944 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **8 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **73** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |