

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Base Enclosure Config (Ventilated 24U Easy Rack, SRVPM3K, PDP, Energy Meter, Local Management, Lighting)

EMDC24U3KP2V

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement Micro data center

### Physique

Hauteur	1228 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1000 mm
Nombre d'unité de rack	24U
Poids du produit	110 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Montage préconisé	No preference
Baying inclus	No
Charge permanente admissible	600 kg dynamique 1200 kg statique

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1390 mm
Largeur de l'emballage 1	1200 mm
Longueur de l'emballage 1	800 mm
Poids de l'emballage 1	163 kg

### Garantie contractuelle

Garantie One-Year Factory Warranty

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### **Matières et Substances**

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

### Use Again

#### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Batterie amovible

User replaceable

Reprise

No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles