


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Coffret PV AC - Mono 7-9 kWc - micro onduleurs - 18mod. 2 rangées

R9HPV218A19M

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                   | Resi9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom du produit                          | Resi9 CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement           | Armoire pré-câblée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de coffret dédié                   | Coffret d'extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de rangées horizontales          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total number of 18 mm modules available | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de dispositif de protection        | 1 dispositif de protection contre les surtensions (SPD) - 1P + N à 230...240 V<br>2 switch-disconnector - 2P - 63 A à 440 V<br>1 disjoncteur miniature (MCB) - 2P - 63 A à 440 V - C courbe<br>1 disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 63 A à 240 V - 30 mA type A<br>1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe<br>3 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe |
| Classe de parafoudre                    | Type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Équipement fournis                      | 5 bande d'obturateur<br>3 spacer<br>2 comb busbar - 1P + N - 63 A<br>18 couverture de dent<br>étiquette avec inscription<br>jeu de vis                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité de gamme                  | Resi9 Resi9 XP PF parafoudre<br>Acti9 Acti 9 iSW interrupteur-sectionneur<br>Acti9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature<br>Resi9 Resi9 XP ID interrupteur différentiel<br>Resi9 Resi9 XP DM disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                               |
| Type of door                            | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Complémentaires

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Installation du coffret                    | En saillie                |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | XP compatible             |
| puissance dissipée en W                    | 48 W                      |
| In courant assigné d'emploi                | 63 A                      |
| Type de rail                               | DIN                       |
| Nombre de voies                            | 4 voies (1P + N)          |
| Nombre de phases réseau                    | Monophasé                 |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible |
| Poids du produit                           | 1,71 kg                   |
| Largeur                                    | 357 mm                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| hauteur    | 375 mm                      |
| Profondeur | 108 mm                      |
| Couleur    | Habillage: blanc (RAL 9003) |

## Environnement

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Normes                                 | CEI 61439-1<br>CEI 61439-3                            |
| Tenue au feu                           | 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11                   |
| Degré de protection IP                 | IP30 conforme à CEI 60529                             |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08 conforme à EN 60529<br>IK08 conforme à CEI 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C                                           |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 37,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 38,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,908 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 52,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 82,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌿 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 32                                                |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances     |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                            |
| Emballage sans plastique      | Non                                            |
| Numéro SCIP                   | 9c0f4ba3-3bf8-428c-9477-ea48ce8abdfb           |
| Règlement RoHS chinois        | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |