

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 THD - thermostat d'ambiance

15870W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.696 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Multi9
Nom de l'appareil	TH
Type de produit ou équipement	Thermostat monté au mur

## Complémentaires

Mode opératoire	Confort: 5...30 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Plage de réglage de la température	5...30 °C
Courant commuté maximum	10 A - 250 V pf = 1 4 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borne à vis
Hauteur	70 mm
largeur	70 mm
Profondeur	25 mm

## Environnement

Degré de protection IP	IP40
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	86,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

---

Poids de l'emballage 2 6,9 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg) 0.696

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions

Numéro SCIP 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles